

## ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

### Обратный клапан «Гранлок» серии CVT16, DN 15–80, PN 1,6 МПа из нержавеющей стали

(Торговый Дом АДЛ, Россия)

Сделано в 

#### Применение

Для пара, жидкостей, воздуха, а также для пищевых и агрессивных сред.

#### Установка

Клапан применяется только для горизонтальных трубопроводов, при этом крышка клапана должна находиться в верхней точке. При установке необходимо убедиться, что направление потока совпадает с направлением, указанным на корпусе клапана.

#### Технические характеристики

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Максимальное допустимое давление  | 1,6 МПа                              |
| Минимальное давление открытия     | 3,0 кПа                              |
| Диапазон рабочих температур       | - 60...+200 °С                       |
| Мин. температура окружающей среды | -60 °С                               |
| Присоединение                     | Внутренняя резьба BSP (ГОСТ 6357-81) |



#### Спецификация

|   |                   |      |
|---|-------------------|------|
| 1 | Корпус            | CF8M |
| 2 | Крышка            | CF8M |
| 3 | Ось               | CF8M |
| 4 | Диск              | CF8M |
| 5 | Болт              | CF8M |
| 6 | Уплотнение        | PTFE |
| 7 | Уплотнение крышки | PTFE |

#### Размеры, (мм)

| Артикул     | DN | дюймы | ØС | Н  | L   | Масса, (кг) |
|-------------|----|-------|----|----|-----|-------------|
| DF03A405387 | 10 | 3/8   | 10 | 48 | 65  | 0,350       |
| DF03A405452 | 15 | 1/2   | 15 | 43 | 65  | 0,350       |
| DF03A405453 | 20 | 3/4   | 20 | 53 | 80  | 0,500       |
| DF03A405454 | 25 | 1     | 25 | 60 | 90  | 0,750       |
| DF03A405455 | 32 | 1 1/4 | 32 | 60 | 105 | 1,100       |
| DF03A405456 | 40 | 1 1/2 | 38 | 75 | 120 | 1,500       |
| DF03A405457 | 50 | 2     | 50 | 79 | 140 | 2,400       |
| DF03A405458 | 65 | 2 1/2 | 65 | -  | -   | 3,900       |
| DF03A405459 | 80 | 3     | 80 | -  | -   | 6,200       |

#### Пример заказа

CVT16.04.025.16.P/P (клапан обратный Гранлок серии CVT16, корпус из нержавеющей стали, DN 25, PN 1,6 МПа, присоединение резьбовое).

