

## Магнитная вставка серии MB к фильтрам IS15/IS16, V821, (Торговый Дом АДЛ, Россия)

### Применение

Магнитные вставки к фильтрам применяются для защиты оборудования, установленного после фильтра. Данные изделия способствуют более качественной очистке среды, проходящей по трубопроводу, в том числе для улавливания примесей металлов, ржавчины, окалины и т.д.

### Установка

Магнитные вставки устанавливаются внутрь фильтра.

### Спецификация

Корпус	Сталь 12X18H10
Проволока D 1,6–3 мм	Нерж. сталь AISI 316
Магниты ферритовые	МЦО 28CA250

### Тип исполнения

Исполнение	Фильтр
MB-01-XXX	IS15/IS16
MB-02-XXX	V821



Сделано в 

### Размеры магнитных вставок, (мм)

Номинальный диаметр DN	Высота		Диаметр		Масса, (кг)
	MB-01-XXX	MB-02-XXX	MB-01-XXX	MB-02-XXX	
15	42	56	21	20	0,1
20	42	67	21	25	0,14
25	50	82	26	33	0,2
32	50	97	28	39	0,23
40	65	113	38	46	0,31
50	130	102	55	50	0,35
65	160	115	65	60	0,4
80	190	148	80	85	0,46
100	230	165	95	98	0,52
125	270	190	125	120	0,58
150	320	214	155	145	0,63
200	380	274	200	190	0,67
250	440	330	250	240	0,7
300	510	385	300	285	0,76
350	570	639	350	356	0,82
400	630	695	400	407	0,87

### Технологическое исполнение

	MB-01-015	MB-02-015	MB-01-020	MB-02-020	MB-01-025	MB-02-025	MB-01-032	MB-02-032	MB-01-040	MB-02-040	MB-01-050	MB-02-050	MB-01-065	MB-02-065	MB-01-080	MB-02-080	MB-01-100	MB-02-100	MB-01-125	MB-02-125	MB-01-150	MB-02-150	MB-01-200	MB-02-200	MB-01-250	MB-02-250	MB-01-300	MB-02-300	MB-01-350	MB-02-350	MB-01-400	MB-02-400	
DN*, (мм)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400																	

\* DN — номинальный диаметр, (мм).

