

Приводы линейные

ExRun-../RedRun-../InRun-..

Усилие	500...10000 Н
Время хода штока	2...15 с/мм (в зависимости от модели)
Ход штока	5...60 мм
Питающее напряжение	24...240 В AC/DC
Управляющий сигнал	открыт/закрыт, трехпозиционный, аналоговый (4–20 мА; 0–10 В)
t _{рабочая}	-20...+40/50 °С
Наличие возвратной пружины	Нет



Тип взрывозащиты (для ExRun-...)

для газа II 2(1) G Ex de [ia] IIC T6/T5

для пыли II 2(1) D Ex tD [iaD] A21 IP66 T80°C

Описание

Применяются в системах тепло- и водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также в промышленных технологических установках. Предназначены для установки на регулирующие клапаны Z, Z1A, Z1B, Z3, «Гранрег» KM124P, KM125Ф, KM127Ф, KM307Ф, KM317Ф, запорно-регулирующую арматуру Schubert&Salzer. Привод может запитываться как 220 В, так и 24 В напряжением. Существуют различные типы управления. В список опций также входит возможность дополнительного обогрева электропривода для использования в условиях низких температур до -50 °С, возможность применения специальных материалов и покрытий корпусов и вводов для использования в агрессивных климатических условиях и многое другое. Монтажные комплекты для установки на арматуру могут поставляться отдельно.

avrorarm.ru

+7 (495) 956-62-18