

# Преобразователи давления для общепромышленного применения

## A-10

Для общих требований



Нелинейность ( $\pm$  % от диапазона):  $\leq 0,25$  или  $\leq 0,5$  % BFSL

Диапазон измерений:

- от 0 ... 1 до 0 ... 600 бар
- от 0 ... 1 до 0 ... 25 бар абс
- от -1 ... 0 до -1 ... +24 бар

Особенности:

- Компактный дизайн
- Бесплатный протокол калибровки
- 2 миллиона возможных исполнений

Типовой лист: PE 81.60

## S-20

Для повышенных требований



Нелинейность ( $\pm$  % от диапазона):  $\leq 0,125$ ,  $0,25$  или  $\leq 0,5$  % BFSL

Диапазон измерений:

- от 0 ... 0,4 до 0 ... 1 600 бар
- от 0 ... 0,4 до 0 ... 40 бар абс.
- от -1 ... 0 до -1 ... +59 бар

Особенности:

- Экстремальные рабочие условия
- Исполнения по запросу
- Бесплатный протокол калибровки

Типовой лист: PE 81.61

## O-10

OEM версия



Нелинейность ( $\pm$  % от диапазона):  $\leq 0,5$  % BFSL

Диапазон измерений:

- от 0 ... 6 до 0 ... 600 бар
- от -1 ... +5 до -1 ... +59 бар

Особенности:

- Для OEM заказов
- Исполнения по запросу

Типовой лист: PE 81.65



avrorra-arm.ru  
+7 (495) 956-62-18