

ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ

Вентиль игольчатый серии MV40, DN 8–25, PN 25,0/42,0 МПа из нержавеющей стали

(Торговый Дом АДЛ, Россия)

Сделано в 

Применение

Для пара, жидкостей, воздуха, пищевых и агрессивных сред.

Технические характеристики

Диапазон диаметров	8–25
Максимальное давление	42,0 МПа
Рабочая температура	–60...+200 °С
Присоединение	Внутренняя резьба BSP (ГОСТ 6357-81)

Спецификация

Корпус	A316
Крышка	A316
Шток	A316
Рукоятка	A316
Сальник	PTFE

Размеры, (мм)

Артикул	DN	M	L	H	L1	Масса, (кг)
BO01A413422	8	1/4	60	71	55	0,4
BO01A413434	10	3/8	60	71	55	0,4
BO01A413443	15	1/2	68	72	55	0,45
BO01A413444	20	3/4	75	78	55	0,7
BO01A413446	25	1	85	81	55	1

Коэффициент пропускной способности, (м³/ч)

DN	8	10	15	20	25
Kvs	0,7	0,8	1,0	1,1	1,5

Пример заказа

MV40-015 (вентиль игольчатый серии MV40, DN 15).

