



avrora-arm.ru
+7 (495) 956-62-18

Alfa Laval AC230DQ / ACH230DQ

Паяный пластинчатый теплообменник

Паяные пластинчатые теплообменники Alfa Laval AC отличаются эффективностью теплопередачи и не занимают много места. Они специально предназначены для работы в системах кондиционирования воздуха и холодильных установках и применяются в качестве испарителей и конденсаторов в чиллерах и тепловых насосах.

Применение

- Испаритель
- Конденсатор

Преимущества

- Компактное исполнение
- Простота монтажа
- Возможность самоочистки
- Низкая потребность в уходе и обслуживании
- Все изделия испытываются давлением на прочность и плотность
- Без использования уплотнений

Конструкция

Материал припоя герметизирует и удерживает пластины вместе на точках соприкосновения. Это обеспечивает оптимальную эффективность теплопередачи и сопротивление давлению. Использование передовых технологий проектирования и обширные испытания гарантируют высокие эксплуатационные характеристики и максимально возможный срок службы.

Имеются различные классы давления для различных потребностей.

Двухконтурная конструкция True обеспечивает более высокое сопротивление замерзанию по сравнению с компоновкой теплообменников вплотную друг к другу.

Встроенная система распределения обеспечивает равномерное распределение хладагента по всему пакету пластин.

Каждый теплообменник, создаваемый на базе стандартных компонентов и модульной концепции, изготавливается по заказу для удовлетворения конкретных потребностей каждой отдельной установки.

Подходит для использования с большинством гидрофторуглеродных (HFC) и гидрофтормолефиновых (HFO) хладагентов и натуральных хладагентов.



Технические характеристики

Стандартные материалы

Внешние панели	Нержавеющая сталь
Соединения	Нержавеющая сталь
Пластины	Нержавеющая сталь
Твердый припой	Медь

Размеры и масса¹

Размер (мм)	13 + (2.14 * n)
Масса (кг) ²	6 + (0.4 * n)

¹ n = количество пластин

² Без соединений


Стандартные данные

Объем на один канал, л	(S1-S2): 0.16 (S3-S4): 0.20
Максимальный размер частиц, мм	0.9
Макс. расход ¹ , м ³ /ч	60
Направление потока	По диагонали
Мин. кол-во пластин	10
Макс. кол-во пластин	250

¹ Воды при 7 м/с (скорость в месте соединения)


Габаритный чертеж

Размеры в мм




Расчетное давление и температура


AC230DQ/ACH230EQ – график давления/температуры, сертификация PED



AC230DQ/ACH230DQ – график давления/температуры, сертификация UL



AC230DQ/ACH230EQ – график давления/температуры, сертификация PED



Предназначен для работы в условиях полного вакуума.

Имеются пластинчатые теплообменники Альфа Лаваль с широкой номенклатурой сертификатов для сосудов, работающих под давлением. За более подробной информацией обращайтесь к представителю компании Альфа Лаваль.

ПРИМЕЧАНИЕ: Значения, указанные выше, носят справочный характер. Для получения точных данных используйте чертеж, генерируемый конфигуратором Альфа Лаваль, или обратитесь к местному представителю компании Альфа Лаваль.

Альфа Лаваль оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

CHE00009RU 2016-04

avrora-arm.ru
+7 (495) 956-62-18