



avroora-arm.ru  
+7 (495) 956-62-18

## Alfa Laval AXP14

### Паяный пластинчатый теплообменник

Теплообменник Alfa Laval AXP специально предназначен для работы в системах кондиционирования воздуха и различных холодильных установках, где предъявляются чрезвычайно высокие требования по давлению.

#### Применение

Благодаря своим характеристикам в условиях высокого давления они особенно хорошо подходят для областей применения, где используется CO<sub>2</sub>, таких как сверхкритическое охлаждение газов.


#### Преимущества

- Выдерживает чрезвычайно высокое рабочее давление
- Компактное исполнение
- Простота монтажа
- Возможность самоочистки
- Низкая потребность в уходе и обслуживании
- Все изделия испытываются давлением на прочность и плотность
- Без использования уплотнений

#### Конструкция

Материал припоя герметизирует и удерживает пластины вместе на точках соприкосновения. Это обеспечивает оптимальную эффективность теплопередачи и сопротивление давлению. Использование передовых технологий проектирования и обширные испытания гарантируют высокие эксплуатационные характеристики и максимально возможный срок службы.


#### Примеры соединений



Наружная резьба



Пайка



Сварка



## Технические характеристики

### Стандартные материалы

Внешние панели	Нержавеющая сталь
Соединения	Нержавеющая сталь
Пластины	Нержавеющая сталь
Твердый припой	Медь

### Размеры и масса<sup>1</sup>

Размер (мм)	$8 + (1.15 * n)$
Масса (кг) <sup>2</sup>	$0.32 + (0.04 * n)$

<sup>1</sup> n = количество пластин

<sup>2</sup> Без соединений


### Стандартные данные

Объем на один канал, л	0.010
Максимальный размер частиц, мм	0.4
Макс. расход <sup>1</sup> , м <sup>3</sup> /ч	2.8
Направление потока	Параллельно
Мин. кол-во пластин	10
Макс. кол-во пластин	150

<sup>1</sup> Воды при 5 м/с (скорость в месте соединения)


## Габаритный чертеж

Размеры в мм




## Расчетное давление и температура

АХР14 – график давления/температуры, сертификация PED (90 и 150)



АХР14 – график давления/температуры, сертификация UL



Предназначен для работы в условиях полного вакуума.

Имеются пластинчатые теплообменники Альфа Лаваль с широкой номенклатурой сертификатов для сосудов, работающих под давлением. За более подробной информацией обращайтесь к представителю компании Альфа Лаваль.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Значения, указанные выше, носят справочный характер. Для получения точных данных используйте чертеж, генерируемый конфигуратором Альфа Лаваль, или обратитесь к местному представителю компании Альфа Лаваль.

CHE00017RU 2016-04

Альфа Лаваль оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

**avrorarm.ru**  
**+7 (495) 956-62-18**