

## Колер ПУ для Ризоपुर™ - 1731

### Описание

Колеровочная паста, с содержанием органических и неорганических пигментов.

### Применение

В системе покрытия пола «Ризокон™ Sport» в качестве колера.

### Преимущества

- устойчивость к УФ излучению;
- простота в работе;
- гигиеничность (слабый запах);
- экономичность (малый расход).

### Сертификаты

Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №

Сертификат пожарной безопасности №

### Система применения

Для колеровки 1 кг. «Ризоपुर™ - 1731» необходимо 0,2-0,25 кг. колера.

### Ограничения

- не разбавлять водой/растворителями.

### Смешивание

Вскрыть бочку (200 кг.) «Ризоपुर™- 1731», отмерить необходимого количества состава и перелить в подходящую емкость, вскрыть банку (25 кг.) «Колер ПУ для Ризоपुर™ - 1731» отмерить 20-25% от количества связующего, перелить в емкость с «Ризоपुर™- 1731», перемешать при помощи электрического смесителя в течении 1-2 минут.

### Технические данные

Цвет Светло-серый; красно-кирпичный; зеленый; синий.

Упаковка 25 кг

### Хранение

Хранить в сухом помещении при температуре от +5°C до +30°C.

Не допускать прямого воздействия солнечных лучей. Емкости с частично использованным материалом должны быть плотно закрыты. Не допускается замораживание.

### Гарантийный срок

12 месяцев с момента выпуска при соблюдении правил хранения и транспортировки в не нарушенной оригинальной заводской упаковке.

### Меры безопасности

Продукт может вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей. Перед началом работ нанесите защитный крем на открытые участки кожи. Необходимо использовать защитную одежду, перчатки и очки. Если состав случайно попал в глаза, органы дыхания или на кожные покровы немедленно промойте теплой водой и обратитесь к врачу.

### Очистка инструмента

Для снятия материала с инструмента использовать органические растворители.

Информация приведенная в настоящем документе основана на обобщенном техническом и практическом опыте. В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, Производитель не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Технические характеристики материала и его комплектация, приведенные здесь, могут изменяться Производителем без предварительного объявления.