



Microswitch, LV, 6 A, AC 250 V, NH..., IEC

№ для зак. **BVL50**
Каталог № **BVL50**

Программа поставок

| | | | |
|--|---|---|---|
| Программа поставок | | | Принадлежности к предохранителю |
| Основная функция | | | Микровыключатель |
| Область применения | | | низкое напряжение |
| Номинальный ток | I | A | 6 |
| Номинальное напряжение | | | AC 250 V |
| Типоразмер | | | NH... |
| Описание | | | подходит для зажимных язычков предохранителя |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | для плавких вставок NH подходит для плавких вставок NH: 400 В gL/gG, 500V gL/gG и aM, 690 В gL/gG и aM |
| Стандарт/сертификат | | | IEC |

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

| | | | |
|--|--|--|---|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Accessories for Low Voltage HRC fuse bases (EC001660) | | | |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical installation, device (accessories) / Low Voltage HRC fuse base (accessories) (ecI@ss8.1-27-14-92-17 [ACN526008]) | | | |
| Construction size | | | - |
| Type of accessory | | | - |