



Fuse-holder, LV, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 2P, UL, IEC, indicating, DIN rail mount

№ для зак.  
Каталог №

CHM2DIU  
CHM2DIU

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Патрон предохранителя
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	32
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			10 x 38 мм
Индикатор состояния			с индикатором
Описание			монтаж на DIN-рейке модульный с цветовым кодом Рассчитан на использование с проводом 75°C или 90°C, тонкожильным проводом, плоскими наконечниками и с гребенчатыми сборными шинами. Следует использовать любой термостойкий провод с соответствующим снижением номинальных значений.
Количество полюсов			2P
возможно использование для типоразмеров/оборудования			для цилиндрических плавких вставок для миниатюрных предохранителей
Стандарт/сертификат			UL IEC
Стандарты/предписания			IEC cULus CCC CSA UR

## Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for cylindrical fuse (EC002705)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Holder for cylindrical fuse (ec1@ss8.1-27-14-21-21 [AD1305004])			
For fuse size			10x38 mm
Number of poles			2
Concurrently switching N-neutral			No