

## Адаптер, монтаж без отверстий

Тип **Z-NH-SLS-00-SAD-KR**  
№ для зак. **106222**



### Программа поставок

Ассортимент			Система 185 мм
Подассортимент			адаптер
Описание			Одинарный адаптер 100/185 Монтаж без отверстий
Применяемое для			30 x 10 40 x 10 50 x 10 60 x 10 80 x 10 100 x 10 120 x 10
Применяемое для			Двойной Т-образный профиль Тройной Т-образный профиль

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	55

### Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar adapter (EC001531)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Busbar trunking system (LV circuitry) / Busbar adapter (low-voltage switching technology) (ecI@ss8.1-27-37-03-04 [ACN951008])			
Mounting rail armament			None
Type of electrical connection			None
Rated current I <sub>n</sub>		A	0
Min. busbar thickness		mm	5
Max. busbar thickness		mm	10
Width of the adapter		mm	0
Rail width		mm	0
Busbar distance		mm	0