



## Зажим NH-SLS

Тип  
№ для зак.

Z-NH-SLS-1+2-VAK  
106226



Powering Business Worldwide™

### Программа поставок

Ассортимент			Система 185 мм
Подассортимент			V-образные соединительные клеммы
Поперечные сечения соединения			1 x 95 - 300 мм <sup>2</sup> секторные провода, одножильные 1 x 70 - 240 мм <sup>2</sup> секторные провода, многожильные 1 x 70 - 240 мм <sup>2</sup> провода круглого сечения, одножильные 1 x 50 - 185 мм <sup>2</sup> секторные провода, многожильные
Применяемое для			NH-SLS, размеры 1, 2

### Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar terminal (EC000001)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Clamp (not overhead line) / Switch board (ec1@ss8.1-27-14-11-46 [BAA025010])			
Busbar thickness		mm	0 - 0
Busbar width		mm	0 - 0
Suitable for			-
Width clamp		mm	34
Max. conductor cross section		mm <sup>2</sup>	300
Max. rated operation current I <sub>e</sub>		A	400
Suitable for round conductor connection			Yes
Suitable for sector conductor connection			Yes
Suitable for strip conductor connection			No