





Световой модуль, стробирующий свет, синий, 230 В, 70 мм



Powering Business Worldwide™

Тип **SL7-FL230-B**  
 № для зак. **171414**  
 Каталог № **SL7-FL230-B**

## Программа поставок

|                            |       |   |  |
|----------------------------|-------|---|--|
| Ассортимент                |       |   | Световые сигнальные башни SL7  |
| Основная функция           |       |   | Модуль вспышкающего свечения   |
| Класс защиты               |       |   | IP66   |
| Номинальное напряжение     | $U_e$ | В | 230/240 V AC   |
| Разновидности освещения    |       |   | Вспыхивающий свет  |
| Светозлемент               |       |   | Светодиод  |
| <b>Цвет</b>                |       |   | синий  |
|                            |       |   |  |
| Функция                    |       |   |  |
| Подключение к SmartWire-DT |       |   | нет  |

## Технические характеристики

### Общая информация

|  |  |    |   |
|--|--|----|---|
| Стандарты и положения                  |  |    | IEC/EN 60947-5-1  |
| Стойкость к климатическим воздействиям |  |    | Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78<br>Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60069-2-30 |
| установочное положение                 |  |    | любая   |
| Удароустойчивость                      |  | g  | > 15<br>согл. IEC 60068-2-27<br>Длительность ударного воздействия 11 мс<br>Полусинус  |
| Класс защиты IEC                       |  |    | IP66<br>IEC/EN 60529  |
| Класс защиты UL                        |  |    | Тип 4, 4X, 13   |
| материал                               |  |    | Корпус: поликарбонат (PC), чёрный<br>Колпачок: поликарбонат (PC)  |
| Цвет колпачка                          |  |    | синий   |
| Температура окружающей среды           |  | °C | -30 - +60   |
| Количество сигнальных элементов        |  |    | макс. 5 со стандартной основой<br>макс. 10 с базой для двустороннего монтажа  |
| Вес                                    |  | g  | 80  |

### Контакты

|  |           |               |       |
|--|-----------|---------------|-------|
| Номинальная устойчивость к импульсу            | $U_{imp}$ | В перем. тока | 4000  |
| Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции  | $U_i$     | В             | 250   |
| Категория перенапряжения / степень загрязнения |           |               | III/3 |

### Модули

|                         |  |   |                   |
|-------------------------|--|---|-------------------|
| Разновидности освещения |  |   | Вспыхивающий свет |
| Светозлемент            |  |   | Светодиод         |
| Частота мигания/вспышки |  |   | 1,4 Гц            |
| токоутечка              |  | А | < 0.003           |
| срок службы             |  | Н | > 100000          |
| Угол излучения          |  |   | 360°              |

|                           |  |   |                              |
|---------------------------|--|---|------------------------------|
| Потребляемый ток/мощность |  |   |                              |
| 230 /240 В перем. тока    |  | A | 0,010                        |
| Диапазон напряжений       |  |   | 230/240 В перем. тока ± 10 % |

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

|   |  |    |     |
|---|--|----|-----|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции |  |    |     |
| Мин. рабочая температура                                      |  | °C | -30 |
| Макс. рабочая температура                                     |  | °C | 60  |

## Технические характеристики согласно ETIM 6.0

|  |  |    |             |
|--|--|----|-------------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Optical module for signal tower (EC000232)  |  |    |             |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Optical module for signal tower (ecl@ss8.1-27-37-12-20 [AKF038011]) |  |    |             |
| Function   |  |    | Flash light |
| Colour   |  |    | Blue        |
| Outer diameter   |  | mm | 73          |
| Degree of protection (IP)  |  |    | IP66        |
| Operating voltage at AC 50 Hz  |  | V  | 230 - 240   |
| Operating voltage at AC 60 Hz  |  | V  | 230 - 240   |
| Operating voltage at DC  |  | V  | 0 - 0       |
| Voltage type   |  |    | AC          |
| Type of lamp   |  |    | LED         |
| Colour housing   |  |    | Black       |

## Апробации

|                             |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|
| Стандарты продукта          |  |  | IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking |
| Номер документа UL          |  |  | E29184   |
| Номер категории контроля UL |  |  | NKCR   |
| Номер документа CSA         |  |  | UL report applies to both US and Canada  |
| Номер класса CSA            |  |  | NKCR7  |
| North America Certification |  |  | UL listed, certified by UL for use in Canada                                   |
| Degree of Protection        |  |  | UL Type 4, 4X, 13  |

