





Световой модуль для ламп накаливания, непрерывный свет, янтарный, 70 мм

Тип **SL7-L-A**
№ для зак. **171438**
Каталог № **SL7-L-A**

Программа поставок

Ассортимент			Световые сигнальные башни SL7
Основная функция			Модуль постоянного свечения
Класс защиты			IP66
Номинальное напряжение	U_e	V	< 250 V AC/DC
Описание			без светоэлемента
Разновидности освещения			Постоянное освещение
Светоэлемент			Лампа накаливания макс. 7 Вт
Цвет			оранжевый
			
Функция			
Подключение к SmartWire-DT			нет

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и положения			IEC/EN 60947-5-1
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60069-2-30
установочное положение			любая
Удароустойчивость		g	> 15 согл. IEC 60068-2-27 Длительность ударного воздействия 11 мс Полусинус
Класс защиты IEC			IP66 IEC/EN 60529
Класс защиты UL			Тип 4, 4X, 13
материал			Корпус: поликарбонат (PC), чёрный Колпачок: поликарбонат (PC)
Цвет колпачка			оранжевый
Температура окружающей среды		°C	-30 - +60
Количество сигнальных элементов			макс. 5 со стандартной основой макс. 10 с базой для двустороннего монтажа
Вес		g	80

Контакты

Номинальная устойчивость к импульсу	U_{imp}	V перем. тока	4000
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U_i	V	250
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3

Модули

Разновидности освещения			Постоянное освещение
Светоэлемент			Лампа накаливания макс. 7 Вт
Гнездо			Ba15d
токоутечка		A	< 0.003

срок службы	H	> 3000
Угол излучения		360°
Потребляемый ток/мощность		
потребляемая мощность		макс. 7 Вт при указанных значениях напряжения
Диапазон напряжений		до 250 В перем./пост. тока

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции		
Мин. рабочая температура	°C	-30
Макс. рабочая температура	°C	60

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Optical module for signal tower (EC000232)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Optical module for signal tower (ecl@ss8.1-27-37-12-20 [AKF038011])		
Function		Continuous light
Colour		Orange
Outer diameter	mm	73
Degree of protection (IP)		IP66
Operating voltage at AC 50 Hz	V	24 - 250
Operating voltage at AC 60 Hz	V	24 - 250
Operating voltage at DC	V	24 - 250
Voltage type		AC/DC
Type of lamp		None
Colour housing		Black

Апробации

Стандарты продукта		IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
Номер документа UL		E29184
Номер категории контроля UL		NKCR
Номер документа CSA		UL report applies to both US and Canada
Номер класса CSA		NKCR7
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection		UL Type 4, 4X, 13

