



Пластиковый фиксатор для вертикальной установки, 40/70 мм

Тип **SL7/4-FW**
 № для зак. **171446**
 Каталог № **SL7/4-FW**

Программа поставок

Ассортимент			Световые сигнальные башни SL7 Световые сигнальные башни SL4
Основная функция			Монтажный уголок из пластика
Основная функция дополнительного оснащения			Монтажный уголок
Вид монтажа			для вертикального монтажа
материал			Пластик
			Крепежные винты для базовых модулей в комплекте поставки
Применяемое для			SL4-PIB-100(250)(400) SL4-FMS... SL7-CB-100(250)(400) SL7-FMS...
Подключение к SmartWire-DT			нет

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-30
Макс. рабочая температура		°C	60

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Wall bracket for signal tower (EC001153)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Signal column element, attaching bracket (ecl@ss8.1-27-37-12-33 [AKF051011])			
Mounting method			Wall mounting
Colour			Black

Апробации

Стандарты продукта			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
Номер документа UL			E29184
Номер категории контроля UL			NKCR
Номер документа CSA			UL report applies to both US and Canada
Номер класса CSA			NKCR7
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			UL Type 4, 4X, 13

Размеры

