




Continuous light, red

Тип **SL-L-R**
№ для зак. **205313**
Каталог № **SL-L-R**

Программа поставок

Ассортимент			Световые сигнальные башни SL
Отдельное устройство/законченное устройство			Функциональный блок
Класс защиты			IP54
Описание			без светоэлемента
Цвет			красный
			
Подключение к SmartWire-DT			нет

Технические характеристики

Общая информация

Класс защиты IEC/EN 60529			IP54
---------------------------	--	--	------

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	55

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Optical module for signal tower (EC000232)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Optical module for signal tower (ecl@ss8.1-27-37-12-20 [AKF038011])			
Function			Continuous light
Colour			Red
Outer diameter		mm	58
Degree of protection (IP)			IP54
Operating voltage at AC 50 Hz		V	230 - 230
Operating voltage at AC 60 Hz		V	230 - 230
Operating voltage at DC		V	24 - 24
Voltage type			AC/DC
Type of lamp			None
Colour housing			-

Апробации

Стандарты продукта			IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
Номер документа UL			E29184
Номер категории контроля UL			NKCR
Номер документа CSA			012528
Номер класса CSA			3211-03
North America Certification			UL listed, CSA certified

