




Светодиод; красный; BA15d; 24 В перем. тока/пост. тока

Тип **SL-LED-R**
№ для зак. **215279**
Каталог № **SL-LED-R**

Программа поставок

Ассортимент			Световые сигнальные башни SL
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
			Размер цоколя BA 15d
Срок службы EN 60064 при $t_a = +25\text{ °C}$	$t_{\text{средний}}$ (переменный ток)	h	100000
Номинальное напряжение	U_e	V	18 - 30 В перем. тока 50/60 Гц 18 - 30 В пост. тока
Расчетный рабочий ток	I_e	mA	13 - 50
Цвет			красный
			
Подключение к SmartWire-DT			нет

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	55

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Lamps (EG000028) / Indication- and signalling lamp (EC000399)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Lighting installation, device / Light medium / Indication- and signal lamp (ecl@ss8.1-27-11-06-31 [AKE242011])			
Lamp voltage		V	24 - 30
Luminous flux		lm	0
Socket			BA15d
Lamp type			LED
Lamp shape			-
Halogen			No
Krypton			No
Xenon			No
Colour			Red
Colour temperature		K	0
Diameter		mm	0
Total length		mm	42
Suitable for torches			No
Suitable for pointer			Yes
Nominal current		mA	50
Lamp power		W	1,5
Average nominal lifespan		h	100000

Апробации

Стандарты продукта			IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
Номер документа UL			E29184
Номер категории контроля UL			NKCR
Номер документа CSA			012528

Номер класса CSA		3211-03
North America Certification		UL listed, CSA certified