




Независимый расцепитель, 230 В

Тип **Z-ASA/230**
 № для зак. **248287**
 Каталог № **Z-ASA/230**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Основная функция			Принадлежности для линейных защитных автоматов Принадлежности для комбинированных переключателей FI/LS
Основная функция дополнительного оснащения			Расцепитель рабочего тока
Применение			Коммутационный устройства для применения в промышленности и мелком производстве
Ассортимент			Принадлежности
Возможность установки			возможна установка слева на: FAZ, FRBmM-1N, Z-MS
графические условные обозначения			

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура	°C		-5
Макс. рабочая температура	°C		40

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary contact unit for distribution board (EC001286)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Breaker switch component / Auxiliary contact unit for distribution board (ecl@ss8.1-27-14-35-02 [AKE327010])			
Device fitting			-
Additional equipment			Shunt release (for power circuit breaker)
Attached at delivery			No
Assembly width (TE)			1
Number of normally open contacts			0
Number of normally closed contacts			0
Number of change-over contacts			0
Number of fault-signal switches			0
Rated switch current	A		0
Nominal rated voltage	V		415
Control voltage type			AC
With autotest for earth leakage function			No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)			1
Suitable for max. current main contact unit	A		15

Размеры

