



Независимый расцепитель 24 В (для PLHT)

Тип **Z-LHASA/24**
 № для зак. **248441**
 Каталог № **Z-LHASA/24**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

| | | |
|--|--|---|
| Основная функция | | Принадлежности для линейных защитных автоматов |
| Основная функция дополнительного оснащения | | Расцепитель рабочего тока |
| Применение | | Коммутационный устройства для применения в промышленности и мелком производстве |
| Ассортимент | | Принадлежности |
| Возможность установки | | возможна установка слева на: AZ |
| графические условные обозначения | | |

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| | | |
|---|----|----|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | | |
| Мин. рабочая температура | °C | -5 |
| Макс. рабочая температура | °C | 40 |

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

| | | |
|--|---|---|
| Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary contact unit for distribution board (EC001286) | | |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Breaker switch component / Auxiliary contact unit for distribution board (ecl@ss8.1-27-14-35-02 [AKE327010]) | | |
| Device fitting | | Miniature circuit breaker (MCB) |
| Additional equipment | | Shunt release (for power circuit breaker) |
| Attached at delivery | | No |
| Assembly width (TE) | | 1.5 |
| Number of normally open contacts | | 0 |
| Number of normally closed contacts | | 0 |
| Number of change-over contacts | | 0 |
| Number of fault-signal switches | | 0 |
| Rated switch current | A | 18 |
| Nominal rated voltage | V | 24 |
| Control voltage type | | AC |
| With autotest for earth leakage function | | No |
| Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | | 1 |
| Suitable for max. current main contact unit | A | 14 |

Размеры

