



## Аварийный контакт, 2 перекидных контакта

Тип **FIP-XAM002**  
 № для зак. **262415**  
 Каталог № **FIP-XAM002**

### Программа поставок

Основная функция			Принадлежности для устройства защиты от аварийного тока
Основная функция дополнительного оснащения			Вспомогательный контакт
Ассортимент			Принадлежности
графические условные обозначения			

### Технические характеристики

#### Электрический

Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	$U_i$	В перем. тока	250
---	-------	---------------	-----

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-5
Макс. рабочая температура		°C	40

### Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary contact unit for distribution board (EC001286)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Breaker switch component / Auxiliary contact unit for distribution board (ecl@ss8.1-27-14-35-02 [AKE327010])			
Device fitting			Earth leakage switch
Additional equipment			-
Attached at delivery			No
Assembly width (TE)			0.5
Number of normally open contacts			0
Number of normally closed contacts			0
Number of change-over contacts			2
Number of fault-signal switches			0
Rated switch current		A	6
Nominal rated voltage		V	230
Control voltage type			AC
With autotest for earth leakage function			No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)			2
Suitable for max. current main contact unit		A	0