



Соединительная шина, 3П, штырьевая

Тип **Z-SV-16/3P**
№ для зак. **271072**



Powering Business Worldwide™

Программа поставок

Ассортимент		Держатели предохранителей
Основная функция		Дополнительное оснащение
Основная функция		Блок сборных шин
		для держателей предохранителей, 3-полюсн.
Применяемое для		D0.../3

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	55

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Phase busbar (EC000215)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Phase busbar (ecl@ss8.1-27-37-13-06 [ACN992008])			
Number of phases			3
Number of poles			3
Suitable for number of devices			0
Pitch dimensions		mm	0
Cross section		mm ²	16
Length		mm	1000
Number of modular spacings			3
Rated permanent current I _u		A	63
Type of electric connection			Pin
Insulated			Yes
Rated surge voltage		kV	4
Conditioned rated short-circuit current I _q		kA	0
Max. rated operation voltage U _e		V	500
Rated short-time withstand current I _{cw}		kA	0
Suitable for devices with N-busbar			No
Suitable for devices with auxiliary switch			No