



Выключатель нагрузки, 25А, 4 полюса

Тип **IS-25/4**
 № для зак. **276265**
 Каталог № **IS-25/4**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

| | | | |
|----------------------------------|-------|---|---|
| Основная функция | | | Главные переключатели для работы под нагрузкой |
| Полюсы | | | 4-полюсн. |
| Применение | | | Коммутационный устройства для применения в промышленности и мелком производстве |
| Расчетный рабочий ток | I_n | A | 25 |
| Ассортимент | | | IS |
| графические условные обозначения | | | |

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| | | | |
|---|--|----|----|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | | | |
| Мин. рабочая температура | | °C | -5 |
| Макс. рабочая температура | | °C | 40 |

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

| | | | |
|---|--|----|----------------|
| Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Main switch for distribution board (EC001545) | | | |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Modular serial built-in device for electrical circuit distributors / Main switch for distribution board (ecl@ss8.1-27-14-23-01 [AFZ813011]) | | | |
| Switching function | | | - |
| Number of normally open contacts | | | 0 |
| Number of normally closed contacts | | | 0 |
| Number of change-over contacts | | | 0 |
| Number of poles | | | 4 |
| Nominal rated current | | A | 25 |
| Nominal rated voltage | | V | 240 |
| Min. rated voltage | | V | 240 |
| Rated switching capacity | | kA | 0 |
| Short-circuit breaking capacity (Icw) | | kA | 2 |
| Voltage type | | | AC |
| Forced segregation (according to DIN VDE 0113) | | | No |
| With signal lamp | | | No |
| Colour calotte | | | Not applicable |
| Lamp type | | | Not applicable |
| Lamp socket | | | Not applicable |
| Max. lamp power | | W | 0 |
| Width in number of modular spacings | | | 4 |
| Built-in depth | | mm | 69.5 |
| Degree of protection (IP) | | | IP40 |

Размеры

