



## Выключатель нагрузки, 32А, 2 полюса

Тип **IS-32/2**  
 № для зак. **276267**  
 Каталог № **IS-32/2**

Abbildung ähnlich

### Программа поставок

Основная функция			Главные переключатели для работы под нагрузкой
Полюсы			2-полюсн.
Применение			Коммутационный устройства для применения в промышленности и мелком производстве
Расчетный рабочий ток	$I_n$	A	32
Ассортимент			IS
графические условные обозначения			

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-5
Макс. рабочая температура		°C	40

### Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Main switch for distribution board (EC001545)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Modular serial built-in device for electrical circuit distributors / Main switch for distribution board (ec1@ss8.1-27-14-23-01 [AFZ813011])			
Switching function			-
Number of normally open contacts			0
Number of normally closed contacts			0
Number of change-over contacts			0
Number of poles			2
Nominal rated current		A	32
Nominal rated voltage		V	240
Min. rated voltage		V	240
Rated switching capacity		kA	0
Short-circuit breaking capacity (I <sub>cw</sub> )		kA	2
Voltage type			AC
Forced segregation (according to DIN VDE 0113)			No
With signal lamp			No
Colour calotte			Not applicable
Lamp type			Not applicable
Lamp socket			Not applicable
Max. lamp power		W	0

Width in number of modular spacings		2
Built-in depth	mm	69.5
Degree of protection (IP)		IP40

## Размеры

