



Fuse-base, LV, 250 A, AC 690 V, NH1, 1P, IEC, screw mount

№ для зак. **SD1-S**  
Каталог № **SD1-S**

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Держатель предохранителей
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	250
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			NH1
Описание			монтаж резьбовым соединением
Количество полюсов			1P
Стандарт/сертификат			IEC
Материал			корпус из термoplasta
Стандарты/предписания			IEC 60269-1
Дополнительные принадлежности			вставные межфазные барьеры кожухи клемм крышки предохранителей микровыключатель комплекты для защиты от прикосновения согл. IP20 нейтральные перемычки межфазные барьеры

## Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse base (EC000067)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Low-Voltage HRC fuse base (ec1@ss8.1-27-14-21-06 [AKE278010])			
Construction size			NH1
Number of poles			1
Nominal rated current		A	250
Bus-mounting type			No
Swivelling mechanism			No