



Fuse-base, LV, 400 A, AC 690 V, NH2, 1P, IEC, DIN rail mount

№ для зак. **SD2-S**
Каталог № **SD2-S**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Держатель предохранителей
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	400
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			NH2
Описание			монтаж на DIN-рейке
Количество полюсов			1P
Стандарт/сертификат			IEC
Материал			корпус из термопласта
Стандарты/предписания			IEC 60269-1
Дополнительные принадлежности			вставные межфазные барьеры кожухи клемм крышки предохранителей микровыключатель комплекты для защиты от прикосновения согл. IP20 нейтральные перемычки межфазные барьеры

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse base (EC000067)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Low-Voltage HRC fuse base (ecl@ss8.1-27-14-21-06 [AKE278010])			
Construction size			NH2
Number of poles			1
Nominal rated current		A	400
Bus-mounting type			No
Swivelling mechanism			No