

2.1-5 Elektromagnetické ventily trojcestné priamoovládané
3-way solenoid valves direct acting




v základnej polohe uzatvorené
normally closed




- Médium**
- voda, vzduch, neagresívne média
- Použité materiály**
- tesnenie - NBR (FPM, EPDM, MVQ)
 - teleso - mosadz
 - vnútorné časti - antikorózna oceľ, mosadz
- Elektrické údaje**
- štandardné napätie - 230V AC; 24V DC
 - príkon - 15 VA; 10 W
 - krytie - IP 65 (so zástrčkou)
 - zaťaženie trvalé
- Poloha**
- ľubovoľná
- Teplota okolia**
- -10 °C až +50 °C
- Zvláštne vyhotovenie**
- ručné ovládanie

- Medium**
- water, air, neutral fluids
- Materials**
- seal - NBR, (FPM, EPDM, MVQ)
 - body - brass
 - internal parts - stainless steel, brass
- Electric data**
- standard voltage - 230V AC; 24V DC
 - power consumption - 15 VA; 10 W
 - enclosure - IP 65 (with connector)
 - duty rating 100 %
- Mounting position**
- optional
- Ambient temperature**
- -10 °C to +50 °C
- Optional features**
- manual override



Typ \ Type \	Pripojenie \ Connection \	Svetlosť \ Diameter \	Pracovný tlak \ Operating pressure \		Prietok \ Flow factor \	Napätie \ Voltage \	Teplota média \ Fluid temperature \	Hmotnosť \ Weight \
			min. [MPa]	max. [MPa]				
3VE1.6F	G 1/4	1.6	0	1.4	0.08	AC/DC	90	0.36
3VE2F	G 1/4	2	0	1	0.12	AC/DC		
3VE2.5F	G 1/4	2.5	0	0.6	0.18	AC/DC		
3VE3F	G 1/4	3	0	0.7	0.22	AC/DC		

2.1-6 Elektromagnetické ventily trojcestné priamoovládané
3-way solenoid valves direct acting




v základnej polohe otvorené
normally open



- Médium**
- voda, vzduch, neagresívne média
- Použité materiály**
- tesnenie - NBR (FPM, EPDM, MVQ)
 - teleso - mosadz
 - vnútorné časti - antikorózna oceľ, mosadz
- Elektrické údaje**
- štandardné napätie - 230V AC; 24V DC
 - príkon - 15 VA; 10 W
 - krytie - IP 65 (so zástrčkou)
 - zaťaženie trvalé
- Poloha**
- ľubovoľná
- Teplota okolia**
- -10 °C až +50 °C

- Medium**
- water, air, neutral fluids
- Materials**
- seal - NBR (FPM, EPDM, MVQ)
 - body - brass
 - internal parts - stainless steel, brass
- Electric data**
- standard voltage - 230V AC; 24V DC
 - power consumption - 15 VA; 10 W
 - enclosure - IP 65 (with connector)
 - duty rating 100 %
- Mounting position**
- optional
- Ambient temperature**
- -10 °C to +50 °C



Typ \ Type \	Pripojenie \ Connection \	Svetlosť \ Diameter \	Pracovný tlak \ Operating pressure \		Prietok \ Flow factor \	Napätie \ Voltage \	Teplota média \ Fluid temperature \	Hmotnosť \ Weight \
			min. [MPa]	max. [MPa]				
3VE2IF	G 1/4	2	0	1	0.12	AC/DC	80	0.38
3VE2.5IF	G 1/4	2.5	0	0.6	0.15	AC/DC		

