

ZÁSTRČKY PRE CIEVKY \ CONNECTORS FOR COILS

1 Zástrčka Industrial Typ B 11mm (DIN 43650-B, ISO/DIS 6952) Connector Industrial Type B 11mm (DIN 43650-B, ISO/DIS 6952)

Objednávacie číslo \ Code No. \	Typ \ Type \	Vyhotovenie \ Version \	Napätie \ Voltage \	Pre cievky - typ \ For coil - type \	Technické údaje \ Technical data \
664031182	6-12142-2000	základné ¹⁾ / standard	U _{max} 250 V	8-22	Počet pólov \ Number of poles: 2x pracovné, 1x ochranný \ 2 poles + earth Prúdové zaťaženie \ Current loading: 10A Priechodka \ Plug: M 16 x 1,5 Krytie \ Enclosure: IP 65
664031185	6-12442-2502	s indikáciou LED diódy ²⁾ \ with LED indicator \	24 V AC/DC		
664031196	6-12442-2505		230 V AC/DC		

Poznámky / Notes

- 1) Elektromagnetické ventily sú dodávané automaticky so zástrčkou v základnom vyhotovení. / 1) Solenoid valves are delivered with standard connector.
 2) Na zvláštnu požiadavku. Zástrčka má priehľadný kryt, LED dióda svetelne indikuje prítomnosť napätia na svorkách zástrčky. / 2) On request. Hous of connector translucent , LED indicator of supply

2 Zástrčka EN 175301-803 tvar A (DIN 43650-A, ISO 4400) Connector EN 175301-803 form A (DIN 43650-A, ISO 4400)

Objednávacie číslo \ Code No. \	Typ \ Type \	Vyhotovenie \ Version \	Napätie \ Voltage \	Pre cievky - typ \ For coil - type \	Technické údaje \ Technical data \
663450201	6-11142-2000	základné ¹⁾ / standard	U _{max} 250 V	241241 13-36 16-36	Počet pólov \ Number of poles: 2x pracovné, 1x ochranný \ 2 poles + earth Prúdové zaťaženie \ Current loading: 10A Priechodka \ Plug: M 20x1.5 Krytie \ Enclosure: IP 65
663450079	6-11442-2502	s indikáciou LED diódy ²⁾ \ with LED indicator \	24 V AC/DC		
663450202	6-11442-2504		110 V AC/DC		
663450203	6-11442-2505		230 V AC/DC		
663450087	6-41442-2556	s usmerovačom \ with full-wave bridge rectifier \	230 V		

Poznámky / Notes

- 1) Elektromagnetické ventily sú dodávané automaticky so zástrčkou v základnom vyhotovení. / 1) Solenoid valves are delivered with standard connector.
 2) Na zvláštnu požiadavku. Zástrčka má priehľadný kryt, LED dióda svetelne indikuje prítomnosť napätia na svorkách zástrčky. / 2) On request. Hous of connector

3 Zástrčka EN 175301-803 tvar C - 8mm (ISO 15217) Connector EN 175301-803 form C - 8mm (ISO 15217)

Objednávacie číslo \ Code No. \	Typ \ Type \	Vyhotovenie \ Version \	Napätie \ Voltage \	Pre cievky - typ \ For coil - type \	Technické údaje \ Technical data \
663450168	6-15113-2000	základné ¹⁾ \ standard \	U _{max} .250V	6 - 16	Počet pólov \ Number of poles: 2x pracovné, 1x ochranný \ 2 poles + earth Prúdové zaťaženie \ Current loading: 10A Priechodka \ Plug: M 12 Krytie \ Enclosure: IP 65

Poznámky / Notes

- 1) elektromagnetické ventily sú dodávané automaticky so zástrčkou v základnom vyhotovení. / 1) Solenoid valves are delivered with standard connector.

