



SPD-73606

**Источник питания постоянного тока импульсный
SPD-73606
GOOD WILL INSTRUMENT Co., Ltd.**

- Макс. мощность 375 Вт
- Три регулируемых канала
- Выходное напряжение до 60 В, выходной ток до 6 А, двойной диапазон установки для каналов 1 и 2 (30 В / 6 А и 60 В / 3 А)
- Последовательное (до 120 В) и параллельное (до 12 А) соединение регулируемых выходов, автотрекинг
- Защита выходов от переплюсовки, перегрузки, перенапряжения, температурная защита
- Логическое управление вентилятором охлаждения при изменении выходной мощности
- Установка параметров при отключенной нагрузке, звуковая сигнализация, ДУ
- Автоматический выбор напряжения питания источника
- Высокий КПД (до 70 %)
- Малые массо-габаритные параметры

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
РЕЖИМЫ РАБОТЫ	Независимый	Канал 1 и 2: 0...30 В / 0...6 А или 0...60 В / 0...3 А Канал 3: 0,1...5 В / 3 А
	Последовательный	Канал 1 и 2: 0...60 В / 0...6 А или 0...120 В / 0...3 А
	Параллельный	Канал 1 и 2: 0...30 В / 0...12 А или 0...60 В / 0...6 А
СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ	Нестабильность	$\leq 0,01\% +3$ мВ при изменении напряжения питания $\leq 0,01\% +5$ мВ (≤ 6 А), $\leq 0,01\% +8$ мВ (≤ 12 А) при изм. тока нагр.
	Уровень пульсаций и шум	≤ 5 мВср.кв. (5 Гц...1 МГц), ≤ 50 мВср.кв. (20 Гц...20 МГц)
	Время установления	≤ 100 мкс (50 %-изменение нагрузки, мин. ток 0,5 А)
СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА	Нестабильность	$\leq 0,2\% +3$ мА при изменении напр. питания и напр. на нагрузке
	Уровень пульсаций	≤ 3 мАср.кв.
АВТОТРЕКИНГ	Погрешность трекинга	$\leq (0,5\% +10$ мВ) от показаний ведущего источника
	Погрешность послед. соединения	≤ 300 мВ
	Уровень пульсаций и шум	≤ 10 мВср.кв. (5 Гц...1 МГц), ≤ 100 мВср.кв. (20 Гц...20 МГц)
ИНДИКАТОР	Формат индикации	3½ разряда, СД-индикаторы
	Погрешность измерения	$\pm(0,5\% +2$ ед.)
	Дискретность индикации	100 мВ / 10 мА
ИЗОЛЯЦИЯ	Корпус – выход, корпус – сеть	100 МОм (до 1000 В постоянного напряжения)
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	Функции	Вкл/Выкл выходов
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Условия эксплуатации	0...40 °С, относ. влажность $\leq 80\%$
	Условия хранения	-10...-70 °С, относ. влажность $\leq 70\%$
	Напряжение питания	115 В/230 В $\pm 15\%$, 50/60 Гц, автовыбор
	Габаритные размеры	255 × 145 × 265 мм
	Масса	6 кг
Комплект поставки	Руководство по эксплуатации, кабель питания, измерительные провода: GTL-104 (2 шт), GTL-105 (1 шт)	