



Артикул	Наименование	H1, мм	H2, мм	H3, мм	H4, мм	Масса, кг
2440150	ЛВБ Оптима 400 №0/1	350	350	235	235	169,8
2440160	ЛВБ Оптима 400 №0/2	400	400	285	285	184,3
2440100	ЛВБ Оптима 400 №0/0	450	450	335	335	198,8
2440105	ЛВБ Оптима 400 №5/0	475	475	360	360	206,1
2440110	ЛВБ Оптима 400 №10/0	500	500	385	385	213,3
2440115	ЛВБ Оптима 400 №15/0	525	525	410	410	220,5
2440120	ЛВБ Оптима 400 №20/0	550	550	435	435	227,7
2440130	ЛВБ Оптима 400 №20/1	600	600	485	485	242,1
2440140	ЛВБ Оптима 400 №20/2	650	650	535	535	256,5

- \*Размеры для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - с.
- Категория лицевой бетонной поверхности - А4, для нелицевых поверхностей - А7 по ГОСТ 13015.

				Лоток кабельный (коммуникационный) Оптима DN400	
				H350...H650 F900 арт.2440150...2440140	
Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата	