

Espirocristal



Применение:

- транспортировка пищевых жидкостей, таких как вино, сусло, пиво, уксус и алкогольные жидкости крепостью до 20°;
- промышленность;
- здравоохранение и медицинское оборудование.

Свойства:

- нетоксичен, подходит для применения в соприкосновении с пищевыми продуктами в соответствии с регламентами 1935/2004 и ЕС 10/2011;
- очень гибкий;
- стойкий к сжатию и растяжению;
- высоко прочен на разрыв;
- имеет отличную химическую стойкость.

Конструкция:



- Стенка трубки: поливинилхлорид, соответствующий пищевым стандартам.

Температурный режим:

от -10 °С до +60 °С

Ø внутр.	Ø внешн.	Радиус изгиба	Вес	Бухта	Ø внутр.	Ø внешн.	Радиус изгиба	Вес	Бухта
мм	мм	мм	г/м	м	мм	мм	мм	г/м	м
2,0	4,0	8	12	250	12,0	18,0	35	174	50
2,0*	5,5	12	26	--	12,7*	16,0	35	92	--
2,5*	4,5	10	14	--	13,0	17,0	35	116	--
3,0	5,0	10	16	100	13,0	19,0	40	186	50
3,0*	6,0	12	26	--	14,0	18,0	40	124	50
3,0*	7,0	15	38	--	14,0	19,0	40	159	50
3,5*	5,5	12	17	--	15,0	19,0	40	132	50
4,0	6,0	12	20	100	15,0	20,0	45	169	50
4,0	7,0	15	32	100	16,0	20,0	40	139	50
4,0*	8,0	16	46	--	16,0	22,0	45	220	50
5,0	7,0	15	24	50	18,0*	22,0	45	155	--
5,0	8,0	16	39	50	18,0	23,0	50	198	50
5,0	9,0	18	54	50	18,0	24,0	50	244	50
5,0*	13,0	28	139	--	18,0	25,0	50	291	50
6,0	8,0	16	28	50	19,0*	23,0	50	156	--
6,0	9,0	18	45	50	19,0*	24,0	50	170	--
6,0*	9,5	20	52	--	19,0	25,0	50	208	50
6,0	10,0	20	62	50	20,0*	24,0	50	170	--
6,0	12,0	25	104	50	20,0	25,0	50	218	50
7,0	9,0	20	32	50	20,0	26,0	55	267	50
7,0	10,0	20	49	50	20,0	27,0	55	304	50
7,0	11,0	22	70	50	22,0	28,0	60	290	50
7,0	12,0	25	104	50	22,0	29,0	60	330	50
7,0	14,0	30	142	50	24,0*	30,0	60	314	--
7,5*	9,5	20	34	--	25,0	29,0	60	200	50
8,0	10,0	20	35	50	25,0	31,0	60	325	50
8,0	11,0	25	55	50	25,0*	32,0	65	370	--
8,0	12,0	25	78	50	25,0	33,0	65	465	50
8,0	14,0	30	128	50	25,0*	34,0	65	514	--
9,0	11,0	25	39	50	27,5*	33,0	65	322	--
9,0	12,0	25	61	50	28,0	32,0	65	232	50
9,0	13,0	30	85	50	28,0*	36,0	70	495	--
9,0	15,0	35	140	50	30,0	38,0	75	526	50
10,0	12,0	25	43	50	30,0*	39,0	80	590	--
10,0	13,0	30	67	50	32,0	40,0	80	565	50
10,0	14,0	35	93	50	32,0*	42,0	80	715	--
10,0*	16,0	35	148	--	35,0*	43,0	85	603	--
11,0*	14,0	35	73	--	40,0*	49,0	100	775	--
11,0*	15,0	35	100	--	40,0	50,0	100	870	25
12,0	15,0	35	78	50	45,0*	50,0	100	450	--
12,0	16,0	35	108	50	45,0*	55,0	110	966	--
12,0	17,0	35	141	50	50,0*	60,0	120	1065	--

* Данные позиции являются нестандартными, требуется уточнение сроков поставки и минимального объема заказа.