

## Кабельные вводы ВК-ПО-ВЭЛ



### Назначение

Вводы кабельные предназначены для уплотнения и фиксации гибких небронированных кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией круглого сечения при вводе их в стационарное, передвижное или переносное электрооборудование.

### Особенности

- Предназначены для установки в общепромышленное оборудование.
- Широкий диапазон вводимых кабелей.

### Конструкция

Кабельные вводы состоят из корпуса (муфты) и нажимной гайки. Уплотнительные кольца, предназначенные для уплотнения кабеля в теле ввода, выполнены из силиконовой резины.

### Комплектность поставки

Кабельные вводы поставляются с уплотнительными кольцами, предназначенными для уплотнения кабеля в теле ввода, наружным уплотнением и контргайкой.

### Технические характеристики

Степень защиты от внешних воздействий	IP66
Материал изготовления корпуса	нейлон
Диаметр уплотняемых кабелей	от 3 до 44 мм
Температура окружающей среды	от - 60°C до + 55°C
Вид климатического исполнения	В1,5

### Структура условного обозначения

#### ВК-ПО-ВЭЛ-Х1-В1,5

**ВК-ПО** – ввод кабельный пластиковый общепромышленный.

**ВЭЛ** – серия «ВЭЛ».

**Х1** – обозначение резьбы кабельного ввода:

метрическая резьба с шагом 1,5 мм: М12; М14; М16; М18; М20; М22; М24; М25; М27; М30; М32; М36; М40; М50; М63.

**В1,5** – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.

#### Пример формулировки заказа:

**ВК-ПО-ВЭЛ-М20-В1,5** - отдельная поставка.

**ПО-М20** - в составе изделия.

Кабельный ввод с резьбой М20х1,5, изготовленный из пластика климатического исполнения В, категории размещения 1,5, общепромышленный.

### Типоразмеры кабельных вводов ВК-ПО-ВЭЛ

Обозначение ввода	Тип резьбы	Диаметр зажимаемого кабеля min, мм	Диаметр зажимаемого кабеля max, мм
ВК-ПО-ВЭЛ-М12	М12х1,5	3	6,5
ВК-ПО-ВЭЛ-М14	М14х1,5	4	8
ВК-ПО-ВЭЛ-М16	М16х1,5	4	8
ВК-ПО-ВЭЛ-М18	М18х1,5	5	10
ВК-ПО-ВЭЛ-М20	М20х1,5	6	12
ВК-ПО-ВЭЛ-М22	М22х1,5	10	14
ВК-ПО-ВЭЛ-М24	М24х1,5	12	15
ВК-ПО-ВЭЛ-М25	М25х1,5	13	18
ВК-ПО-ВЭЛ-М27	М27х1,5	13	18
ВК-ПО-ВЭЛ-М30	М30х1,5	16	21
ВК-ПО-ВЭЛ-М32	М32х1,5	16	21
ВК-ПО-ВЭЛ-М36	М36х1,5	18	25
ВК-ПО-ВЭЛ-М40	М40х1,5	22	32
ВК-ПО-ВЭЛ-М50	М50х1,5	32	38
ВК-ПО-ВЭЛ-М63	М63х1,5	37	44