

Манометр с наклонной трубкой Модель A2G-30

WIKA типовой лист PM 07.41



Другие сертификаты
приведены на стр. 3



Применение

- Для сухих, чистых, неагрессивных газов, обычно для воздуха
- Контроль работы вентиляторов, воздуходувок и фильтров в системах кондиционирования воздуха и оборудовании помещений с особо чистой атмосферой

Особенности

- Простота установки и замены
- Защита от утечек
- Легко читаемая шкала



Манометр с наклонной трубкой, модель A2G-30

Описание


Манометр с наклонной трубкой модели A2G-30 специально разработан для применения в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Данный измерительный инструмент имеет четкий аналоговый дисплей для легкого считывания измеренных значений.

Манометр с наклонной трубкой модели A2G-30 оснащен расширительной емкостью для измерительной жидкости на случай увеличения ее объема в результате сильного нагрева (например при прямом падении солнечных лучей).

Подстройка нуля осуществляется функциональной кнопкой.

В комплекте с прибором поставляются наклейки для отметки предельных значений давления.

Дополнительное оборудование

Описание	Код заказа
Заполняющая жидкость 30 мл	40213714
Наклейна 	40213731

Сертификаты

Логотип	Описание	Страна
	ЕАС (опция) Импортный сертификат	Евразийский экономический союз
	КазИнМетр (опция) Свидетельство об утверждении типа средств измерений	Казахстан
-	МЧС (опция) Разрешение на ввод в эксплуатацию	Казахстан
	УкрСЕПРО (опция) Свидетельство об утверждении типа средств измерений	Украина

При поставке в страны СНГ и на Украину требуется технический паспорт и заказная спецификация.

Сертификаты (дополнительно)

- Отчет об испытаниях 2.2

Утверждения и сертификаты приведены на веб-сайте

Комплектность поставки

- Манометр с наклонной трубкой
- Монтажные болты
- Заполняющая жидкость, 30 мл
- Наклейки красного и зеленого цвета для отметки предельных значений давления

Информация для заказа

Модель / Единицы измерения / Дополнительное оборудование