

1.11. DN от 1400 до 2000 / Отвод раструбный с анкерным соединением RAMLOCK

Сфера применения:
Питьевое водоснабжение

**Основные
характеристики:**

Битумное
покрытие в
соответствие со
стандартом
EN 545, ISO 2531



Угол	DN	Lu	P	DI	B	Вес (кг)	Артикул
		мм					
45°	1400	522	300	1467.1	1632.0	1603	SPC14CB
45°	1500	655	322	1570.3	1759.3	2240	SPC15CB
45°	1600	563	325	1809.0	1870.4	2390	SPC16CB
45°	1800	730	350	1880.7	2075.3	3672	SPC18CB
45°	2000	748	394	2088.0	2313.0		
22°30'	1400	264	300	1467.1	1632.0	1155	SPC14CD
22°30'	1500	397	322	1570.3	1759.3	1630	SPC15CD
22°30'	1600	284	325	1809.0	1870.4	1705	SPC16CD
22°30'	1800	425	350	1880.7	2075.3	2616	SPC18CD
22°30'	2000	418.5	394	2088.0	2313.0		
11°15'	1400	143	300	1467.1	1632.0	932	SPC14CE
11°15'	1500	276	322	1570.3	1759.3	1400	SPC15CE
11°15'	1600	153	325	1809.0	1870.4	1399	SPC16CE
11°15'	1800	288	350	1880.7	2075.3	2088	SPC18CE
11°15'	2000	265	394	2088.0	2313.0		

2.19. DN от 1400 до 1800 / Тройник раструб-фланец с анкерным соединением RAMLOCK

Сфера применения:

Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:

Битумное покрытие в соответствии со стандартом EN 545, ISO 2531



DN	dn	Lu	hu	P	DI	B	Вес (кг)			Артикул			
							мм			PN10	PN16	PN25	PN10
(*)1400	400	1010	960	300	1467.1	1632.0	1553	-	-	-	SPC14TV1N	-	-
1400	600	1010	980	300	1467.1	1632.0	1662	-	-	-	SPC14UD1R	-	-
1400	1400	1950	1100	300	1467.1	1632.0	2612	2660	-	-	SPC14TD1C	SPC14TD2C	-
(*)1500	400	1110	960	322	1570.3	1759.3	1986	1991	-	-	SPC15UV1N	SPC15UV2N	-
1500	600	1110	980	322	1570.3	1759.3	-	2038	-	-	-	SPC15UD2R	-
1600	300	1050	1050	325	1809.0	1870.4	-	2268	-	-	-	SPC16UD2M	-
1600	600	1050	1090	325	1809.0	1870.4	-	2323	-	-	-	SPC16UD2R	-
(*)1800	600	1255	1200	350	1880.7	2075.3	2935	-	-	-	SPC18UV1R	-	-
1800	800	1360	1230	350	1880.7	2075.3	3329	3346	-	-	SPC18TD1T	SPC18TD2T	-

(*)Дренажный тройник

3.6. DN от 1400 до 1800 / Переход раструбный с анкерным соединением RAMLOCK

Сфера применения:
Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:
Битумное покрытие в соответствии со стандартом EN 545, ISO 2531



DN	dn	Lu	P	DI	B	P	di	Вес (кг)	Артикул
1400	1200	360	300	1467.1	1632.0	195	1263.0	Нет данных	Нет данных
1500	1200	493	322	1573.3	1759.3	195	1263.0	Нет данных	Нет данных
1500	1400	183	322	1570.3	1759.3	300	1467.1	Нет данных	Нет данных
1600	1200	645	325	1809.0	1870.4	195	1263.0	Нет данных	Нет данных
1600	1400	350	325	1809.0	1870.4	300	1467.1	Нет данных	Нет данных
1600	1500	483	325	1809.0	1870.4	322	1570.3	Нет данных	Нет данных
1800	1600	515	350	1880.7	2075.3	325	1809.0	Нет данных	Нет данных

4.7. DN от 1400 до 1800 / Патрубок раструб – фланец с анкерным соединением RAMLOCK

Сфера применения:
Питьевое водоснабжение



Основные характеристики:
Битумное покрытие в соответствии со стандартом EN 545, ISO 2531

DN	Lu	P	DI	B	Вес (кг)			Артикул		
					мм				PN10	PN16
1400	310	300	1467.1	1632.0	740	792	921	SPC14BE1	SPC14BE2	SPC14BE3
1500	443	322	1570.3	1759.3	972	1060		SPC15BE1	SPC15BE2	
1600	330	325	1809.0	1870.4	1076	1159		SPC16BE1	SPC16BE2	
1800	475	350	1880.7	2075.3	1505	1588		SPC18BE1	SPC18BE2	
2000	457	394	2088.0	2313.0		2200			SPC20BE2	